

AMTRON® Xtra E 22 C2 - Bestelnr. 1354202


- Behuizing van AMELAN®
- Bovendeel zilver RAL 9006, designfront en bodemdeel zwart RAL 9005

Technische informatie	
Laadaansluiting	Laadkoppeling Type 2 tot 22 kW met 7,5 m kabellengte
Persoonsbeveiliging voor laadcontactdoos Type 2	Zonder Aardlekschakelaar
Beveiliging	zonder installatieautomaat, relais 40 A, 4 p
Gebruikersondersteuning	Knop voor reset-functie Led-statusweergave
kWh-meter	geijkte digitale kWh-meter, van buiten af te lezen, toon ook de geladen energie per App, met systeembewaking van relais en fase-uitval
Autorisatie	MENNEKES Charge App
MENNEKES Charge APP	Weergave systeemstatus Afstand besturing Tijdafhankelijk laden Netgestuurd laden Home energie management Statistiek
Communicatie met het voertuig	MENNEKES HC-Controller
Bedraad netwerk	WLAN / LAN / RS485
Voorbeveiliging max.	32 A
InA	32 A
RDF	1
Aansluitklemmen	5 x 10 mm ² , voeding van boven, onder en achterzijde aansluitbaar
Beschermingsgraad	IP 44
Bestelnr.	1354202

